

■デザイン作成編

1. オープンプレートの説明
2. プリント用データの説明
 - ◆既存デザインの場合 … 2 ページ目上段
 - ◆オリジナルデザインの場合 … 2 ページ目下段～4 ページ目上段
3. その他 デザインについてのご注意
4. 発注時のファイル名について

■デザイン作成編

1. オープンプレートの説明

- ・デザイン作成用のデータは4サイズ（名刺タイプ(単面)/名刺タイプ(2つ折り)/はがきタイプ(2つ折り)/カードタイプ(3つ折り))ございます。
サイズに合わせてデザインデータを作成してください。
- ・オープンプレートは、外面(表)用、内面(裏)用の2種類がございます。
- ・外面(表)用データ(ファイル名:WB_〇〇_外面.psd ほか)でデザインを作成してください。
- ・内面(裏)用データ(ファイル名:WB_〇〇_内面_〇〇.psd ほか)でデザインを作成してください。


種類	mm サイズ	pixel サイズ	解像度
名刺タイプ(単面)	97 × 61	1146 × 720	300dpi
名刺タイプ(2つ折り)	96 × 116	1134 × 1370	300dpi
はがきタイプ(2つ折り)	156 × 206	1843 × 2433	300dpi
カードタイプ(3つ折り)	106 × 239	1252 × 2823	300dpi

◆内面(裏)用データの注意点

- ・内面(裏)はQRコードを印字する面になります
- ・セーフゾーン内のみデザイン配置可能です
- ・グレーの部分については変更不可（PSD データ内「※変更不可」レイヤーフォルダが該当）となりますので

デザイン変更およびパーツ類の配置、背景色の変更などはしないようご注意ください

※「変更不可」範囲に修正を加えた場合、QRコードが読み込めないなどの不具合が生じる可能性があります



2. プリント用データの説明

◆既存デザインの場合（A～F ※ 名刺タイプ（2つ折り）のみA～H）

※「背景」レイヤー等をそのまま使用できます

※ロゴなど差し替える場合は向きに注意して作成してください

※差し替え等行わずそのまま使用の場合は同フォルダ内の JPG データをそのまま使用ください

- ・「情報」レイヤーは使用しないため非表示が削除してください。
- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ 断裁線
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。
- ・内面の「変更不可」レイヤーは表示したまま統合し、JPG 形式に書き出してください。・・・画像②

※「変更不可」レイヤーは QR コードや注意事項に関する部分になりますので、移動や内容変更等しないようご注意ください



例サイズ：はがきタイプ（2つ折り）- 外面




例サイズ：はがきタイプ（2つ折り）- 内面

◆オリジナルデザインの場合


- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ 断裁線
 - ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。
 - ・裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
 - ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。
 - ・内面の「変更不可」レイヤーは表示したまま統合し、JPG 形式に書き出してください。・・・画像②
- ※「変更不可」レイヤーは QR コードや注意事項に関する部分になりますので、移動や内容変更等しないようご注意ください

【名刺タイプ（単面）】

- ・裏側についてはデザイン変更できないため、同フォルダ内の JPG データをご使用ください。





名刺タイプ（単面）- 表



名刺タイプ（単面）- 裏


【名刺タイプ(2つ折り)】

- ・裏側については店舗控えの一部のみデザイン変更が可能です。変更不可領域内を変更しないようご注意ください。
- ・一番下は店舗控えとなります。




【はがきタイプ(2つ折り)】

- ・外面について：2つ折りのため、折り線の上下でデザインの向きが変わりますので、ロゴなど配置の際はご注意ください。
- ・内面について：上半分のみデザインが可能です。向きは変わりません。



【カードタイプ(3つ折り)】

- ・外面について：3つ折りのため、折り線の上中下でデザインの向きが変わりますので、ロゴなど配置の際はご注意ください。
- ・一番下は店舗控えとなります。
- ・内面について：上半分（2面）および店舗控えの一部のみデザインが可能です。向きは変わりません。



3. その他 デザインについてのご注意

1. デザイン用の PSD データは Photoshop 6.0 以降に対応しています。
2. Photoshop 形式、RGB モード **【s-RGB プロファイル】** でデータを作成してください。
3. PPM にて入稿するデータは JPG 形式 **【画質：最高画質】** **【形式オプション：ベースライン(標準)】** で保存してください。
4. JPG 保存時に「ICC プロファイル」にチェックが入っていることをご確認ください。 → ICC プロファイル(C); sRGB IEC61966-2.1
5. 事前にモニターの色合わせを行ってください。ラボでは色補正を行いません。

4. ファイル名について

- ・指定の名称ルールはありません（オープンテンプレートについているファイル名など使用可能）
- ・ファイル名は「任意の文字」+「拡張子(.jpg/.tiff)」になります。