


デザインを行うモニター色あわせを行う際は、当社営業担当より下記ツールをお渡しします。

- 1) モニター色あわせ用画像データ 1 種類
 - 2) モニター色合わせ用画像サンプルプリント 1 種類 ……画像①
 - 1) のモニター表示結果と、2) のサンプルプリントを色あわせください。
- 本ツールは、S-RGB 空間の基本的な色調を調整するためのツールです。
 厳密な色あわせを希望される場合は、別途、当社営業担当にご相談ください。
- ・デザイン作成用オープンテンプレート（PSD ファイル 2 サイズ）
 - ・「アクリルプレート オープンテンプレート」製作ガイド（本書）

画像①



■デザイン作成編

1. オープンテンプレートの説明
2. プリント用データの説明
3. その他 デザインについてのご注意
4. 発注時のファイル名について


■デザイン作成編

1. オープンテンプレートの説明

- ・デザイン作成用のデータは 2 サイズ（2L / 四切）ございます。
 サイズに合わせてデザインデータを作成してください。
- ・プリント用データ（ファイル名：00.psd）でデザインを作成してください。


種類	mm サイズ	pixel サイズ	解像度
2LT	127 × 178	1500 × 2103	300dpi
2LY	178 × 127	2103 × 1500	300dpi
四切 T	254 × 305	3000 × 3602	300dpi
四切 Y	305 × 254	3602 × 3000	300dpi

画像②




2. プリント用データの説明

- ・上下左右部分にセーフゾーンの目安となるガイドを表示しています。→セーフゾーン
- ・円形状のグレーは仕上がり時のビスの位置になります。お顔や文字、大事なイメージなどは重ならないようご注意ください。
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。……画像②
- ・裁ち落としでご利用の画像、背景模様等は PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。



3. その他 デザインについてのご注意

1. デザイン用の PSD データは Photoshop 6.0 以降に対応しています。
2. Photoshop 形式、RGB モード **【s-RGB プロファイル】** でデータを作成してください。
3. PPM にてチェックをするデータは JPG 形式 **【画質：最高画質】【形式オプション：ベースライン (標準)】** で保存してください。
4. JPG 保存時に「ICC プロファイル」にチェックが入っていることをご確認ください。 
5. 事前にモニターの色合わせを行ってください。ラボでは色補正を行いません。

4. ファイル名について (※半角英数字で作成してください ※ファイル名がルールと違う場合、発注ができませんのでご注意ください。)

- ・ご注文いただく商品によって必要なファイル (名称) が変わります。
- ・ファイル名は「下記ルールに従った数字」+「拡張子 (.jpg)」になります。

アクリルプレート ファイル名 ルール
プリント 00.jpg