


デザインを行うモニター色あわせを行う際は、当社営業担当より下記ツールをお渡しします。

- 1) モニター色あわせ用画像データ 1 種類
- 2) モニター色あわせ用画像サンプルプリント 1 種類 ……画像①
  - 1) のモニター表示結果と、2) のサンプルプリントを色あわせください。
  - 本ツールは、S-RGB 空間の基本的な色調を調整するためのツールです。
  - 厳密な色あわせを希望される場合は、別途、当社営業担当にご相談ください。
- ・デザイン作成用オープンテンプレート (PSD ファイル 2 サイズ)
- ・「cotowa フレーム オープンテンプレート」製作ガイド (本書)

画像①



## ■デザイン作成編 目次

1. オープンテンプレートの説明
2. 本体用データの説明
3. その他 デザインについてのご注意
4. 発注時のファイル名について


## ■デザイン作成編

### 1. オープンテンプレートの説明

- ・デザイン作成用のデータは 2 サイズ (6T / 6Y) ございます。
- タイプに合わせてデザインデータを作成してください。
- ・オープンテンプレートは本体用のみです。
- ・本体用データ (ファイル名: 00.psd) でデザインを作成してください。

種類	mm サイズ	pixel サイズ	解像度
6T	286 × 378	3378 × 4465	300dpi
6Y	378 × 286	4465 × 3378	300dpi

画像②




### 2. 本体用データの説明

- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となる断裁線を表示しています。→ 断裁線
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。……画像②
- ・デザインデータについて、必ず薄いグレー部分ギリギリまで画像を配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンの薄いグレー部分から余裕のある位置に配置してください。



例：6Y ( 00.psd )

### 3. その他 デザインについてのご注意

1. デザイン用の PSD データは Photoshop 6.0 以降に対応しています。
2. Photoshop 形式、RGB モード **【s-RGB プロファイル】** でデータを作成してください。
3. PPM にて入稿するデータは JPG 形式 **【画質：最高画質】** **【形式オプション：ベースライン (標準)】** で保存してください。
4. JPG 保存時に「ICC プロファイル」にチェックが入っていることをご確認ください。 
5. 事前にモニターの色合わせを行ってください。ラボでは色補正を行いません。

### 4. 発注時のファイル名について (※半角英数字で作成してください ※ファイル名がルールと違う場合、発注ができませんのでご注意ください。)

- ・ご注文いただく商品によって必要なファイル (名称) が変わります。
- ・ファイル名は「下記ルールに従った数字」+「拡張子 (jpg)」になります。

cotowa フレーム ファイル名 ルール  
本体 00.jpg