

デザインを行うモニター色あわせを行う際は、当社営業担当より下記ツールをお渡しします。

- 1) モニター色あわせ用画像データ 1 種類
 - 2) モニター色あわせ用画像サンプルプリント 1 種類 ……画像①
 - 1) のモニター表示結果と、2) のサンプルプリントを色あわせください。
- 本ツールは、S-RGB 空間の基本的な色調を調整するためのツールです。
 厳密な色あわせを希望される場合は、別途、当社営業担当にご相談ください。
- ・デザイン作成用オープンテンプレート (PSD ファイル1サイズ)
 - ・「もっくスタンド オープンテンプレート」製作ガイド (本書)

画像①



■デザイン作成編 目次

1. オープンテンプレートの説明
2. 本体用データの説明
 - ◆ 表裏対応表
3. その他 デザインについてのご注意
4. 発注時のファイル名について


■デザイン作成編

1. オープンテンプレートの説明

- ・デザイン作成用のデータは1 サイズ (140SQ) のみとなります。
- ・オープンテンプレートは本体用のみです。
- ・本体用データ (ファイル名: 01 ~ 12.psd) でデザインを作成してください。

種類	mm サイズ	pixel サイズ	解像度
140SQ	146 × 146	1724 × 1724	300dpi


画像②



2. 本体用データの説明

- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となるガイドを表示しています。→ 断裁線
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。……画像②
- ・裁ち落としで使用する画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。

※ 両面印刷となります。01 ~ 06.psd を表面とした場合、裏面は 07 ~ 12.psd となります (詳細は表裏対応表を参照)




(01.psd)

◆ 表裏対応表

表面	裏面
01.psd	07.psd
02.psd	08.psd
03.psd	09.psd
04.psd	10.psd
05.psd	11.psd
06.psd	12.psd

例) 01.psd で作成した画像の裏面は 07.psd、02.psd の裏面は 08.psd… という順番になります

3. その他 デザインについてのご注意

1. デザイン用の PSD データは Photoshop 6.0 以降に対応しています。
2. Photoshop 形式、RGB モード **【s-RGB プロファイル】** でデータを作成してください。
3. PPM にて入稿するデータは JPG 形式 **【画質：最高画質】** **【形式オプション：ベースライン (標準)】** で保存してください。
4. JPG 保存時に「ICC プロファイル」にチェックが入っていることをご確認ください。 
5. 事前にモニターの色合わせを行ってください。ラボでは色補正を行いません。

4. 発注時のファイル名について (※半角英数字で作成してください ※ファイル名がルールと違う場合、発注ができませんのでご注意ください。)

- ・ご注文いただく商品によって必要なファイル (名称) が変わります。
- ・ファイル名は「下記ルールに従った数字」 + 「拡張子 (jpg)」になります。

もっくスタンド ファイル名ルール

本体 01.jpg 02.jpg … 12.jpg