

デザインを行うモニター色あわせを行う際は、当社営業担当より下記ツールをお渡しします。

- 1) モニター色あわせ用画像データ 1 種類
 - 2) モニター色あわせ用画像サンプルプリント 1 種類 ……画像①
- 1) のモニター表示結果と、2) のサンプルプリントを色あわせください。
- 本ツールは、S-RGB 空間の基本的な色調を調整するためのツールです。
- 厳密な色あわせを希望される場合は、別途、当社営業担当にご相談ください。

画像①



- ・デザイン作成用オープンテンプレート (PSD ファイル 1 サイズ)
- ・「L-ピュアクリスタル 4W 2面 / 3面 ナチュラル オープンテンプレート」製作ガイド (本書)

■デザイン作成編 目次

1. オープンテンプレートの説明
2. 本身用データの説明
3. その他 デザインについてのご注意
4. 発注時のファイル名について


■デザイン作成編

1. オープンテンプレートの説明

- ・デザイン作成用のデータは 1 サイズ (4W) のみとなります。
- タイプに合わせてデザインデータを作成してください。
- ・オープンテンプレートは本身用が 1 種類ございます。
- ・本身用データ (ファイル名: 01.psd ~) で本身のデザインを作成してください。

種類	mm サイズ	pixel サイズ	解像度
4W 本身	254 × 350	3000 × 4134	300dpi
ミニ 本身	127 × 175	1500 × 2067	300dpi

画像②




2. 本身用データの説明

- ・上下左右部分に裁ち落としの目安となる断裁線を表示しています。→ 断裁線
- ・「情報」レイヤーは印刷時に反映されますので、画像を統合、書き出す前に必ず削除するか非表示にしてください。
- ・裁ち落としでご使用の画像、背景模様等は断裁線の外側の PSD データギリギリまでの全面に配置してください。
- ・裁ち落としの影響のため、文字などはセーフゾーンのグレー部分から余裕のある位置に配置してください。



(01.psd)

3. その他 デザインについてのご注意

1. デザイン用の PSD データは Photoshop 6.0 以降に対応しています。
2. Photoshop 形式、RGB モード **【s-RGB プロファイル】** でデータを作成してください。
3. PPM にて入稿するデータは JPG 形式 **【画質：最高画質】** **【形式オプション：ベースライン (標準)】** で保存してください。
4. JPG 保存時に「ICC プロファイル」にチェックが入っていることをご確認ください。 
5. 事前にモニターの色合わせを行ってください。ラボでは色補正を行いません。

4. 発注時のファイル名について (※半角英数字で作成してください ※ファイル名がルールと違う場合、発注ができませんのでご注意ください。)

- ・ご注文いただく商品によって必要なファイル (名称) が変わります。
- ・ファイル名は「下記ルールに従った数字」+「拡張子 (.jpg)」になります。

L-ピュアクリスタル 4W 2面 / 3面 ナチュラル ファイル名ルール
本身 01.jpg ~ 03.jpg